

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

WPBSP075

1. Code d'identification:

WPBSP075

2. Nom, type et batch ou numéro de serie:

MOPLAS SBS TV ALU 35

3. Usages prévus :

Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture

4. Nom et adresse du fabricant :

TEXSA SYSTEMS SLU - C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí - 08755 Castellbisbal - Barcelona (SPAIN)

5. Système ou systèmes d'évaluation et verification de la constance des prestations :

Système 2+

6. Organisme notifié et tâches effectuées:

Tâche effectué :

Système

Effectué / Audité par

Contrôle de production en usine (CPU)

2+

Kiwa MPA Bautest GmbH - 2007

Document emis : **2007/CPR/13105, 13107, 13109**

Réaction au feu

3

CSTB - 0679

Comportement au feu externe

-

-

7. Prestations declarées


Caracteristiques essentiels	Prestations	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu externe	Proof(t1,t2,t3,t4)	EN 13707:2005+A2:2010
Réaction au feu	E	
Etanchéité	Passé (10 kPa)	
Propriétés de traction:		
Force maximum en tension (L x T) (N/50mm)	≥ 600 ≥ 600	
Elongation (L x T) (%)	≥ 2 ≥ 2	
Résistance à la pénétration de racines	NE	
Résistance à une charge (kg)	≥ 5	
Résistance à l'impact (mm)	≥ 1750	
Résistance au déchirement (clou) (L x T) (N)	≥ 150	
Durabilité (Flexibilité / Fluage)	-5 ± 5°C / ≤ 2 mm (70 ± 10°C)	
Flexibilité à basses températures (°C)	≤ -10	

NE - Non exigé, NPD - Performance non déterminée

Les prestations du produit identifié au point 1 sont conformes avec les prestations déclarés au point 6.

La présente déclaration de prestations est emise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé par et au nom du fabricant par :



J. Fiter
Directeur R+D+i

Castellbisbal, 04/05/2015