

FLEXOCOL TPO

Adhésif de contact prêt à l'emploi, inflammable

APPLICATIONS

L'adhésif FLEXOCOL TPO s'utilise pour le collage de membranes imperméabilisantes de polyoléfine Texsalon TPO sur surfaces verticales.

AGRÉMENTS

Certification du système de qualité UNI EN ISO 9001 (système de qualité de l'entreprise) et UNI EN ISO 14001 (système de gestion environnementale).

Étanchéité Synthétique TPO

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.

MISE EN ŒUVRE

- La surface du support doit être propre et exempte d'impuretés.
- L'adhésif FLEXOCOL TPO s'étale et se nivelle au moyen d'une raclette en caoutchouc, d'un rouleau ou autre outil similaire, et s'applique sur les deux faces à coller.
- Après avoir vérifié l'état de l'adhérence, exercer une pression au moyen du rouleau en caoutchouc ou en métal.
- Le collage est immédiat et le niveau maximal d'adhérence est normalement atteint en quelques jours.
- Les outils peuvent être nettoyés à l'acétone.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES :

- Ne pas utiliser pour coller du polystyrène

RENDEMENT :

Appliquer au moins 500 g/m² sur toute la surface des deux faces à coller. Les quantités sont toujours données à titre purement indicatif et devront être évaluées en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque ouvrage.

Étanchéité Synthétique TPO

TEXSA S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis ces informations et ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute anomalie due à une utilisation inappropriée du produit. Les valeurs indiquées dans la fiche technique correspondent aux valeurs moyennes des essais effectués dans notre laboratoire.